ТехПромСервис

Задвижка клиновая стальная фланцевая 30с41нж с выдвижным шпинделем PN 1.6 МПа (16 кгс/см^2)

ТПС 05.3С016-050ПС

ПАСПОРТ

ОБРАЗЕЦ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем PN 1.6 МПа (16 кгс/см^2)
Обозначение изделия: ТПС 05.3С016-050, т/ф 30с41нж
Код ОКПД: 28.14.13.120
Декларация о соответствии:

Предприятие-изготовитель: ООО "ТехПромСервис"

Номер изделия: _____
Дата изготовления: _____
Назначение: Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	**Показатель**						
Номинальный диаметр DN, мм	50	80	100	150	200	250	300
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см^2)	1,6 (16)						
Температура рабочей среды, t ^{o}C	до +425						
Температура окруж. среды, t ^{o}C	от -40 до +45						
Герметичность в затворе (испытательная среда - вода)	КЛАСС А; ГОСТ Р 54808-2011						
Рабочая среда	вода, пар, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к применяемым материалам						
Масса, кг, не более	20	25	30	60	100	140	200
Изготовление и поставка	ТУ 3741-001-52526148-2015						
Максимальный крутящий момент на шпинделе Мкр, Н*м	70	100	150	180	205	220	400

ОБРАЗЕЦ

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Корпус	25Л наплавка Св.20Х13
Крышка	25Л
Клин	25Л наплавка Св.20Х13

Прокладка	Металлографит
Набивка сальника	Графлекс

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЁЖНОСТИ

Назначенный срок службы - 8 лет
Назначенный ресурс - 2000 циклов
Средняя наработка на отказ - не менее 500 циклов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Задвижка т/ф 30с41нж
Паспорт ТПС 05.3С016-050
Руководство по эксплуатации ТПС 05.3С016 РЭ.*

* Допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка т/ф 30с41нж изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3741-001-52526148-2015 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации: _____
Срок консервации: 3 года.

Отметка ОТК _____
подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Задвижка т/ф 30с41нж
Упакована на предприятии ООО "ТехПромСервис" согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3741-001-52526148-2015

Упаковщик: _____
(подпись, фимилия, дата)

ОБРАЗЕЦ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка - 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.

ОБРАЗЕЦ

ООО "ТехПромСервис"
300026, Тула, п. Менделеевский, ул. Киреевская, д. 39